



Jellemzők

1. Biztosítja a gumitömítések hosszú távú működését. Megakadályozza, hogy a gumiból elveszítsék a plaszticálót, ami negatívan rontja a rugalmasságát, és törékennyé és repedéssé teszi azt.
2. Speciális szűz olajokat és adalékanyagokat tartalmaz, amelyek ellensúlyozzák a gumi öregedését.
3. Megakadályozza, hogy télen az ajtók fagyjanak a tömítésen. Nyáron megakadályozzák a pecsét betűzését.

Alkalmazás

A pecsétre a praktikus szivacs alkalmazással óvatosan alkalmazz.

Megjegyzések

Ne használd szélvédőtörlőkön, textíliákon, kormánykerékeken, váltókarokon és pedáloknál!

Műszaki adatok

- Sűrűség a 20 ° C: 0,995 g/cm³

Tekintettel a lehetséges alkalmazások, munkamódszerek és anyagtulajdonságok sokféleségére, ez az információs lap csak nem kötelező érvényű konzultációt jelenthet tapasztalataink alapján. Ebből nem lehet kötelező hatást gyakorolni a kérelemben elérendő eredményekre. Speciális alkalmazásokhoz mindig előzetes vizsgálatot kell végezni az anyagkompatibilitásra. Nem vállalható felelősséget a helytelen, szakmai kérelemért és az ebből eredő kárért. Hivatalos – különösen. A helyi szabályokat be kell tartani. Fenntartjuk a jogot, hogy technikai módosításokat végezzünk termékeinken. További információk
Alkalmazási tanácsadó szolgáltatásunk örömmel nyújt Önnek információt.

Stand: 06/2024