

TG Beschichtung Boden RF

Leírás:

Teljes fényű bevonat beltéri padlókhoz: Szintetikus padlók, például PVC és modern vinil padlók, linóleum, zárt parketta, valamint természetes és mesterséges kőpadlók.

A különösen erős fényhatású polimer komponenseknek köszönhetően a termék ellenálló, teljes réteget képez a padlóburkolaton.

Ezt a **fényes réteget** nagyfokú futófelület- és csúszásállóság jellemzi.

A nedvesség és a nedves szennyeződések legördülnek a fényes impregnálásról, ezért könnyen eltávolíthatók.

Alkalmazás:

Kezdeti kezelés: Vigye fel a hígítatlan terméket az alaposan megtisztított alagra.

Ezután kis területeken nedves ruhával vagy szivaccsal, nagyobb területeken pedig moppal egyenletesen eloszlatjuk..

Száradáskor a bevonat tartós teljes fénye újrapolírozás nélkül jön létre.

A további gondozás érdekében adjon hozzá 30-40 ml-t a termékből a felmosó vízhez. Ennek eredményeként a felület megtisztul és a fényes impregnálás teljesen megmarad. **Fogyasztás: kb. 1-2ml / m².**

Fizikai tulajdonságok:

- | | |
|-------------------|----------|
| 1. Halmazállapot: | folyadék |
| 2. Szín: | fehéres |
| 3. Szag: | Szappan |
| 4. Terhes: | 10 liter |

pH



Bei sachgemäßer Handhabung unter Beachtung der beim Umgang mit Chemikalien notwendigen Vorsichts- und arbeitshygienischen Schutzmaßnahmen sowie der in unserem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Angaben und Hinweise verursacht dieses Produkt nach unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen. Mit den in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben wollen wir Sie beraten.