

TG Weisses Sprühfett

Leírás:

Ásványolaj alapú, sokoldalú fehér, hosszú távú zsír. A rozsdá és az oxidáció elleni védelemre.

Sokoldalú kenőanyag nagy terhelésű alkatrészekhez, erős tapadással, jó kúszási és korrózióvédelemmel. Víz- és hőmérsékletállóság -30 °C-tól +150 °C-ig, szilikonmentes.

Jellemzők:

Szilikon-, gyanta- és savmentes, nagyon jó tömítési viselkedés, jó oxidációs stabilitás, kiváló korrózióvédelem, kiváló anyagkompatibilitás, freccsenés- és sóvízálló, hőmérsékleti tartomány: -30 °C-tól +150 °C-ig;

Alkalmazás:

Előre tisztítsd meg a kezelendő területet. Permetezd egyenletesen körülbelül 20 cm távolságból.

Jól rázd meg és egyenletesen fújd meg, hagyd **15-30 percig rajta, a hőmérséklettől** függően. Ha szükséges, ismételd meg a permetezési folyamatot.

Veszélyjelzők:



Fizikai tulajdonságok:

Fizikai állapot:	Aeroszol
Szín:	fehér,
Illat:	szagnélküli
Kiszerelés:	400 ml



Bei sachgemäßer Handhabung unter Beachtung der beim Umgang mit Chemikalien notwendigen Vorsichts- und arbeitshygienischen Schutzmaßnahmen sowie der in unserem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Angaben und Hinweise verursacht dieses Produkt nach unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen. Mit den in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben wollen wir Sie beraten.