

Dry Lube Trockenschmiermittel



Kerámia alapú száraz kenőanyag alacsony súrlódású, tiszta és tartós kenéshez.



Jellemzők

- Tiszta, száraz kenés olajos maradványok nélkül, megakadályozza a szennyeződést
- CeraShield™ kerámia védelem – tartós csúszási és védőhatásért
- Zsír- és szilikonmentes, elektromosan nem vezető
- Hervorragende Trockenlauf- und Notlaufeigenschaften
- Hőálló kb. 900 °C (szilárd kenőanyag), rendkívül nyomásálló
- Vízlepergető és korróziógátló
- Nem károsítja a gumit, ellenáll számos agresszív és maró hatású anyagnak

Alkalmazás

Használat előtt alaposan rázza fel a flakont. Tisztítsa meg és szárítsa meg a felületet. Körülbelül 15–20 cm-es távolságból vékonyan és egyenletesen permetezze fel a száraz kenőanyagot. Hagyja rövid ideig megszáradni, amíg száraz kenőréteg nem képződik. A száraz kerámiafilm csökkenti a súrlódást, véd a kopástól, és megakadályozza a por és a szennyeződések lerakódását. Szükség esetén ismételje meg az alkalmazást.

Műszaki adatok

- | | |
|--------------------------|---|
| ▪ Megjelenés: | színtelen, tiszta |
| ▪ Illat: | oldószer-szerű, a gőzök elpárolgása után semleges |
| ▪ Sűrűség 20°C-on: | 0,59 g/ml |
| ▪ Gyulladáspont: | -60 °C |
| ▪ Hőmérsékleti tartomány | 900 °C-ig |

Tekintettel az alkalmazási lehetőségek, a működési mód és az anyagjellemzők sokféleségére, ez az információs lap csupán a tapasztalatainkon alapuló, nem kötelező érvényű tanácsadást jelent. Ebből nem vezethető le semmiféle kötelezettségvállalás az alkalmazás során elérendő eredmények tekintetében. Speciális felhasználási célok esetén elvileg előzetes anyagkompatibilitási vizsgálatot kell elvégezni. A nem megfelelő, szakszerűtlen alkalmazásért és az abból eredő károkért nem vállalunk felelősséget. Be kell tartani a hatósági – különösen a helyi – előírásokat. Fenntartjuk a jogot termékeink műszaki módosítására. További információkért forduljon bizalommal alkalmazási tanácsadóinkhoz.