

Rost-Stopp epoxi rozsdáátalakító



2 az 1-ben – átalakítás és alapozás egy lépésben



Tulajdonságok

- Hatékony rozsdáátalakító
- Aktívan semlegesíti a korróziót
- Mindössze 20 perc alatt megszárad
- Hosszú távú rozsdamentesség (500 órás sópermettel végzett teszt)
- Epoxigyanta kötőanyag – tartósan lezárja a felületet
- Szemrevételezés: a tanninsav reagál a rozsdával, és festhető fekete fedőréteget hagy maga után
- Hosszú távon rozsdamentes: kiváló tapadás és mechanikai ellenállóképesség

Alkalmazás

Használat előtt alaposan rázza fel a dobozt. Távolítsa el a felületről a laza rozsdarészecskéket, szennyeződések és zsírt. Vigyen fel 2-3 réteg rozsdáátalakítót „nedvesen nedvesre” módszerrel, 20 cm-es távolságból egyenletesen a rozsdás fémfelületre. Kerülje a csíkok kialakulását. A termék reakcióba lép a rozsdával, és stabil, sötét védőréteget képez. Körülbelül 20 perc száradási idő után a felület továbbkezelhető, és szükség esetén átfesthető. Az optimális korrózióvédelem érdekében hagyja teljesen megszáradni, és szükség esetén vigyen fel korróziógátló alapozót.

Műszaki adatok

■ Megjelenés:

Tiszta, enyhén barnás folyadék, amely vason sötétkék/fekete, száraz réteggé alakul.

■ Szag:

jellegzetes

■ Sűrűség 20 °C-on:

0,797 g/ml

■ Lángpont:

-42 °C (dimetil-éter)

■ pH-érték

kb. 3

Kérjük, vegye figyelembe a tartályon szereplő biztonsági szöveget, valamint a legfrissebb biztonsági adatlapon szereplő utasításokat.