Hochleistungs Schmierfett mit Keramik

Szagtalan és semleges, kerámia-alapú kenőanyag.



Jellemzők

- Rendkívül jó kenőképességet biztosít nagy nyomás mellett (VKA-érték: 3 000 N)
- Hőmérséklet-álló -30 °C és +150 °C között
- Kémiai anyagokkal és sós vízzel szemben ellenálló.
- Kiváló szárazkenési és vészüzemű tulajdonságok a Caramba CeraShield technológiának köszönhetően
- Szilikon- és PTFE™-mentes
- Élelmiszer-feldolgozó iparban való használatra engedélyezve (NSF kategóriakód: H2, regisztrációs szám: 174739)

Alkalmazás

Használat előtt alaposan rázza fel a flakont, majd egyenletesen permetezze be. Figyelem: Kerülje az élelmiszerekkel való közvetlen érintkezést!

Műszaki adatok

Megjelenés:	világosbarna
Illat:	zsírszerű
Sűrűség 20 °C-on	0,915 g/cm³
VKA érték DIN 51350:	3.000 N
Hőmérsékleti tartomány:	-30°C tól +150°C

A sokrétű alkalmazási lehetőségek, munkamódszerek és anyagok miatt ezek az adatok csupán tapasztalatainkon alapuló, nem kötelező érvényű tanácsadásként szolgálnak. Speciális alkalmazások esetén javasoljuk, hogy előzetes kísérletet végezzenek az anyagok összeférhetőségének ellenőrzése érdekében. A nem megfelelő használatból eredő károkért nem vállalunk felelősséget. Be kell tartani a hatósági és helyi előírásokat. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. További információkért forduljon bizalommal alkalmazási tanácsadóinkhoz.

Caramba GmbH
Postfach 35 01 20 – 47032 Duisburg
T +49 203 668815-0 – info@caramba.de
www.caramba.de

Stand: 08/2026