

Hochleistungs Dry Lube



Tiszta és száraz kenés olyan mozgó alkatrészekhez, amelyek nagy nyomásnak és magas hőmérsékletnek vannak kitéve.



Jellemzők

- Tiszta, száraz kenés, olajos maradványok nélkül, megakadályozza a szennyeződést
- Kiváló teljesítményű, kerámia-alapú száraz kenőanyag CeraShield technológiával a jobb kopásvédelem érdekében
- Olaj- és szilikonmentes, elektromosan nem vezető
- Kiváló szárazfutási és vészüzemű működési tulajdonságok
- Hőmérsékletálló kb. +900 °C-ig (szilárd kenőanyag), nagyon nyomásálló
- Vízkiszorító és korróziógátló
- A gumi nem öregszik, ellenáll számos agresszív és maró hatású anyagnak

Alkalmazás

Használat előtt alaposan rázza fel a flakont. A terméket kb. 20 cm-es távolságból egyenletesen permetezze fel. Szükség esetén több vékony réteget vigyen fel egymás után, és minden réteg után hagyja rövid ideig megszáradni. Érzékeny anyagokra történő alkalmazás előtt ajánlott elvégezni egy anyagkompatibilitási tesztet.

Megjegyzések

- Kérjük, vegye figyelembe az aeroszolos flakonon szereplő biztonsági szöveget, valamint a legfrissebb biztonsági adatlapon szereplő utasításokat.

Műszaki adatok

- Megjelenés: fehér, tiszta
- Illat: oldószer-szerű, a gőzök elpárolgása után semleges
- Hőmérsékleti tartomány: 900 °C-ig

Tekintettel az alkalmazási lehetőségek, a működési mód és az anyagjellemzők sokféleségére, ez az információs lap csupán a tapasztalatainkon alapuló, nem kötelező érvényű tanácsadást jelent. Ebből nem vezethető le semmiféle kötelezettségvállalás az alkalmazás során elérendő eredmények tekintetében. Speciális felhasználási célok esetén elvileg előzetes anyagkompatibilitási vizsgálatot kell elvégezni. A nem megfelelő, szakszerűtlen alkalmazásért és az abból eredő károkért nem vállalunk felelősséget. Be kell tartani a hatósági – különösen a helyi – előírásokat. Fenntartjuk a jogot termékeink műszaki módosítására. További információkért alkalmazási tanácsadóink készséggel állnak rendelkezésükre.