

# Rost-Stopp Epoxid Rostumwandler



2 az 1 ben – átalakítás és alapozás egy lépésben



## Jellemzők

- Hatékony rozsdáátalakító
- Aktívan semlegesíti a korróziót
- Mindössze 20 perc alatt megszárad
- Hosszú távú rozsdaellenes védelem (500 órás sópermet-teszt)
- Epoxigyanta kötőanyag – tartósan lezárja a felületet
- Rendkívül hatékony, hosszú távú védelem a nedvesség és a só ellen
- Kiváló tapadás és mechanikai ellenállóképesség

## Alkalmazás

**Előkészítés:** A rozsdát alaposan távolítsa el (pl. csiszolással vagy drótkéfével). A felületnek tisztának és szilárdnak kell lennie.

**Alkalmazás:** A dobozt alaposan rázza fel. 20–30 cm-es távolságból 2–3 vékony réteget vigyen fel „nedves a nedvesre” módszerrel. Kerülje a csíkok kialakulását.

**Szárítás és utómunkálatok:** Hagyja teljesen megszáradni. A jobb tapadás érdekében enyhén csiszolja le. Ezután vigyen fel korróziógátló alapozót (pl. Caramba Zink Spray).

## Műszaki adatok

- |                     |                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▪ Megjelenés:       | Tiszta, enyhén barnás folyadék, amely vas hatására sötétkék/feke, száraz réteggé alakul. |
| ▪ Illat:            | karakteres                                                                               |
| ▪ Sűrűség 20 °C-on: | 0,797 g/ml                                                                               |
| ▪ Gyulladáspont:    | -42 °C (Dimethylether)                                                                   |
| ▪ pH-érték          | ca. 3                                                                                    |

Kérjük, vegye figyelembe a csomagoláson szereplő biztonsági szöveget, valamint a legfrissebb biztonsági adatlapon szereplő utasításokat.