



...das wirkt!

TEGEE

CLEAN & CARE

TERMÉKINFORMÁCIÓS LAP

CARAMBA karburátor és szívócső tisztító

Alkalmazási terület:

A CARAMBA karburátor és szívócső tisztító a gépjárművek befecskendező fúvókáinak és szívórendszerének tisztítására szolgál. Feloldja és hatékonyan eltávolítja a kokszosodási maradékokat.

Leírás és tulajdonságok:

CARAMBA nagy teljesítményű karburátor és szívócső tisztító

- Eltávolítja a rákokszolódott maradványokat és a rágyantásodott szennyeződéseket a szívócső, a fojtószelepek területén és a szelepeken.
- javítja a kipufogógáz-értékeket és megakadályozza a teljesítményvesztést.
- Az opcionális külön permetezővezetéknek köszönhetően még a nehezen hozzáférhető helyeket is eléri.
- különösen ajánlott olyan járművek esetében, amelyeket állandóan csak rövid távolságokat tesznek meg, mivel ezek intenzív tisztítást igényelnek.
- alkalmas benzin- és dízelmotorokhoz.

Használati utasítás:

Használat előtt rázza fel a dobozt. Vegye ki a légszűrő elemet.

Benzinmotorokhoz: Fújja a CARAMBA karburátor és szívócső tisztítót a tisztítandó részekre, amikor a motor üzemi hőmérsékleten van, és hagyja hatni kb. 5 percig. A nehezen hozzáférhető területek tisztításához használjon külön szórófejjel ellátott permetezővezeték. Indítsa be a motort, és járassa közepes fordulatszámon. Folyamatosan permetezze a tisztítószer kb. 30-60 másodpercig. Ezután állítsa le a motort 15 percre, hogy a tisztítószer kifejthesse hatását. Rendkívüli szennyeződés esetén ismételje meg az alkalmazást. Helyezze vissza a légszűrőbetétet, és indítsa be a motort.

Dízelmotorok esetében: Tisztítsa meg a szívórendszert CARAMBA karburátor és szívócső tisztítóval, miközben a motor jár (kb. 2000 fordulat/perc), rövid permetezéssel. Ne folytassa a permetezést, amint a motor fordulatszáma észrevehetően megemelkedik (kb. > 1000 fordulat/perc). Rendkívüli szennyeződés esetén ismételje meg az alkalmazást. Helyezze vissza a légszűrőbetétet, és indítsa be a motort.

Figyelem!

A CARAMBA karburátor és szívócső tisztító nagyon erős oldószerkeveréket tartalmaz! Ne hagyja, hogy festett vagy műanyag felületekre kerüljön. Ha szükséges, először fedje le az érintett területeket.

Műszaki adatok:

Megjelenés:	színtelen folyadék
Szag:	oldószer-szerű
Sűrűség 20 °C-on:	0,815-0,855 g/cm ³ .

Utalás:

Kérjük, tartsa be a tartályon és az aktuális biztonsági adatlapon található utasításokat!

Az ebben a dokumentumban szereplő információk megállapításaink és tapasztalataink eredménye. Ezek megfelelnek a legjobb tudásunknak, és célja, hogy tanácsot adjon ügyfeleinknek. Harmadik felek tulajdonjogát tiszteletben kell tartani. Egyedi esetekben az információ nem helyettesíti az előzetes tesztek