

Betonol 100

Betonoldó korrózióvédelemmel

| | |
|---|---|
| <u>Alkalmazás</u> | Betonkeverő járművek, betonkeverők, betonszállítók, betonsilók tisztítására. Eltávolítja az enyhén megkötött betont, maximálisan 6-8 óráig. |
| <u>Tulajdonságok</u> | Savas, folyékony, speciális termék. Barnás transzparens, sajátos savas anyagszaggal. Nagy koncentrátumú hatóanyag-koncentrációja garantálja a friss beton és hasonlóak optimális eltávolítását, és nagymértékben megakadályozza a korróziót. |
| <u>Adagolás:</u> | Súrolóval vagy kefével hígítatlanul felhordjuk a szennyezett felületre.. Hatni hagyjuk, majd erős vízsugárral lemosuk. Erősebb lerakódásnál a kezelést meg kell ismételni. |
| <u>Műszaki adatok</u> | fajsúly (20 °C) 1,08 kg/liter pH-érték (konc. Potenciométerrel) 0,1 Mennyiségi átszámítás: 1l ≈ 1,08kg |
| <u>Hatóanyagok</u> | Inhibitorok, sósav, segédanyagok. |
| <u>Veszélyes anyagokról szóló rendelkezés</u> | Veszélyszimbólum: C- Maró hatású! R34 : Égési sérülést okoz. S2 : Gyermekek kezébe nem kerülhet. S24/25: Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. S26 : Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. S28 : Ha az anyag a bőrre kerül, bő vízzel azonnal le kell mosni. S37/39: Megfelelő védőkesztyűt és arc-/szemvédőt kell viselni. S45 : Baleset vagy rosszullet esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. |
| <u>Megjegyzés</u> | Nem alkalmas savérzékeny anyagokhoz, mint cink, réz, alumínium. Alkalmazás előtt esetleg végezzünk az anyag kis felületén próbát. |

A fenti adatok és ismérvek megfelelnek saját tapasztalatainknak. Jelen nyilvánosságra hozataluk információs célokat szolgál, az alkalmazás, a munkamódszerek és az anyagok minőségének sokfélesége miatt részünkről minden kötelezettség nélkül, mivel az alkalmazás feltételei ellenőrzési lehetőségeinken kívül esnek.

Alkalmazás során javasoljuk a hatósági előírások betartását!

Termékeink műszaki változtatásának jogát fenntartjuk.

Tegee Hungaria Kft.

1044 Budapest Ipari park u. 4.

Tel: 1-436-7240, Fax: 1-436-7241