

TERMÉKINFORMÁCIÓS LAP

CARAMBA univerzális grafitolaj spray

Alkalmazási terület:

A CARAMBA univerzális grafitolaj egy olyan termék, amely rozsdaeltávolítóként, kenőanyagként, korrózióvédőként, és tisztítóként is működik.

Leírás és tulajdonságok:

A CARAMBA univerzális grafitolaj fellazítja és megolajozza a szorosan ülő, korrodált kötéseket. Nyomásálló kenőfilmet képez, hőmérsékletálló a következő hőmérsékleti értékek között: -30 °C és 450 °C

A benne lévő grafitrészecskéknek köszönhetően a kenési teljesítmény megnő a hőmérséklet növekedésével.

A CARAMBA univerzális grafitolaj ideális kenőhatással rendelkezik nedves légkörben. Nedvességtaszító, elektromosan vezető, szilikonmentes és nem gyantásodik.

Alkalmazás:

Használat előtt rázza fel a dobozt. A CARAMBA univerzális grafitolajra vékony rétegben fújja fel és hagyja rövid ideig hatni.

Műszaki adatok:

Megjelenés:	sárgásbarna
Szag:	olajos, technikai
Sűrűség 20 °C-on :	0,825 g/cm ³
VKA érték DIN 51350:	1200 N
Hőmérséklet-tartomány:	-30°C és +450°C között

Megjegyzés:

Kérjük, tartsa be az aeroszolos dobozon és az aktuális biztonsági adatlapon található biztonsági szövegeket.

Az ebben a dokumentumban szereplő információk a mi ismereteink és elvárásaink eredményei. Ezek a legjobb tudásunknak megfelelnek, és ügyfeleink tanácsadására szolgálnak. Harmadik felek tulajdonjogát be kell tartani. Az információ nem helyettesíti az egyedi esetekben végzett előzetes vizsgálatokat.