

Kleb- und Dichtstoffentferner



Hatékony tisztító a tömítőanyag, ragasztó, lakk és festékmaradványok oldására és eltávolítására

Jellemzők

Nagyon erős takarítási teljesítmény

Eltávolítja a festékeket, lakkokat és szénlerakódásokat (például szelepüléseken, hengerfejekon és fém motoralkatrészekon)

Feloldja a kemény tömítőszereket

Alkalmazás

Rázd jól a dobozt használat előtt. Permetezd a tisztítandó felületre, és hagyd hatni (10-15 perc a tömítések lágyítására, 30 perc a szilikon tömítésre). Távolítsa el a maradékot egy puha kaparóval, és töröld le a felületet egy kendővel. Ha szükséges, ismételd meg a folyamatot.

Megjegyzések

A használat előtt teszteld a toleranciát egy észrevétlen, egyenértékű területen. Ez különösen igaz érzékeny felületekre, mint például festékek, műanyagok vagy textíliák. Védd meg a környezetet a permetködtől vagy cseppektől.

Ne használd melegített felületeken vagy közvetlen napsütésben.

Kérjük, vegye figyelembe az aeroszol doboz biztonsági szövegét és az utasításokat a Jelenlegi biztonsági adatlap.

Műszaki adatok

Megjelenés: Fehér, enyhén habzó

Szag: jellegzetes

Sűrűség 20°C-nél: 0,79 g/cm³

Alkalmazási hőmérséklet: 10-35°C

Im Hinblick auf die Vielfältigkeit von Anwendungsmöglichkeiten, Arbeitsweise und Werkstoffbeschaffenheit kann dieses Informationsblatt nur eine unverbindliche Beratung aufgrund unserer Erfahrungen darstellen. Eine Verbindlichkeit für die bei der Anwendung zu erreichenden Ergebnissen kann hieraus nicht hergeleitet werden. Für spezielle Einsatzzwecke ist grundsätzlich ein Vorversuch auf Materialverträglichkeit durchzuführen. Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und den daraus entstehenden Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Behördliche - insbes. örtliche - Vorschriften sind zu beachten. Wir behalten uns technische Änderungen unserer Produkte vor. Für weitergehende Informationen steht Ihnen unsere Anwendungsberatung gern zur Verfügung.

Stand: 01/2024