



...das wirkt!

## MŰSZAKI INFORMÁCIÓS ADATLAP

# CARAMBA Multifunktions Korrosion-Schutzwachs

## KORRÓZIÓVÉDŐ VIASZ

### Alkalmazási terület:

A CARAMBA korrózióvédő viasz egy átlátszó speciális viasz, mely átmeneti korrózióvédelmet nyújt raktározáshoz és szállításhoz lakkozatlan és lakkozott felületeken.

### Leírás és tulajdonságok:

Caramba korrózióvédő viasz egy alacsony viszkozitású, oldószer-alapú viasz diszperzió jó behatoló- kúszó tulajdonságokkal. Magas cseppenéspontú, így a védőfilm jó termikus stabilitású, elérheti akár a 100 ° C-t is. Vékony fogásbiztos védőfilm alakítható ki alumínium, réz, sárgarézt, cink, foszfatált és krómozott felületeken is. A Caramba Multifunkcionális korrózióvédő viasz védi a berendezéseket az építőiparban, a mezőgazdaságban, alkalmas a kerti berendezések és a szerszámok konzerválására. A Caramba Multifunkcionális korrózióvédelem viasz alkalmas a gépalkatrészek, a motortér és aggregátorok, a sebességváltóházak, a fékszerelő, generátor, valamint az egyéb lakkozott alkatrészek átmeneti korrózióvédelmére. A járművek valamennyi belső - és külső részeinek korrózió elleni védelmére. Kiszorítja a nedvességet és egy rugalmas hőingadozásnak is ellenálló filmréteget képez. A gyorsan száradó viaszdiszperzió nem képez emulziót. A megszáradt filmréteg vízálló. Nem támadja meg műanyag és gumi felületeket. Az átlátszó védőfilmet magasnyomású mosóval 3-4% hidegtisztító adagolásával távolíthatjuk el.

### Alkalmazás:

A szórópalackot alaposan rázzuk fel! A kezelendő felületnek száraznak és rozsdamentesnek kell lennie. 20-30 cm távolságról egyenletesen permetezzük a felületre. A megfelelő védelem kialakításához 2 rétegben hordjuk fel.

### Műszaki adatok:

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Megjelenési forma:      | átlátszó                     |
| Szag:                   | viaszos                      |
| Sűrűség 20 °C-on:       | 0,80 g/cm <sup>3</sup>       |
| Kiadósság:              | 2,5-3 m <sup>2</sup> / 500ml |
| Hőmérsékleti tartomány: | cseppenési teszt 100°C-ig    |

### Figyelem:

Kérjük, figyelmesen olvassa el az aeroszolos flakonon olvasható biztonsági szöveget, valamint az aktuális biztonsági adatlap figyelmeztetéseit.

Az itt leírt adatok ismereteinken és elvárásainkon alapulnak. Ezeket legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, melyek vevőink felvilágosítására szolgálnak. Harmadik fél mintaoltalmi jogait mindenkor tiszteltetben kell tartani. Az itt megadott információk konkrét esetben nem helyettesíthetik az esetleges előkísérletek elvégzését.

