Performance Ketten Spray Transparent

Átlátszó kenőanyag és korróziógátló a kétkerekű járművek hajtóláncaihoz, különösen nagy forgási sebességű motorláncokhoz.

Jellemzők

Alacsony viszkozitása és jó hálópontossága miatt minden kenési pontot áthatol.

Miután az oldószer elpárolog, egy forgásálló, átlátszó, vízálló és nyomásálló kenőanyag marad.

Speciális adalékok csökkentik a súrlódást és a kopást.

A korrózió megbízhatóan megelőzhető.

0-, X- és Z-gyűrűvel kompatibilis.

Alkalmazás

Rázd fel jól. Óvatosan tisztítsd és szárítsd meg a láncot egy illékony oldószerrel (pl. féktisztítóval). Ne használj hideg tisztítót! Permetezd be vékonyan és egyenletesen a láncot, miközben lassan forgatod a hátsó kereket. A kültéri hőmérséklettől függően várj 10 és 20 perc között az oldószer elpárolgásáig. A lánc tisztítását és kenését a járműgyártó által javasolt időközönként kell végezni.

Megjegyzések

Ne fújd gumira.

Műszaki adatok

1. Sűrűség 20 ° C-nál: 0,795 g/cm³

Tekintettel a lehetséges alkalmazások, munkamódszerek és anyagtulajdonságok sokféleségére, ez az információs lap csak nem kötelező érvényű konzultációt jelenthet tapasztalataink alapján. Ebből nem lehet kötelező hatást gyakorolni a kérelemben elérendő eredményekre. Speciális alkalmazásokhoz mindig előzetes vizsgálatot kell végezni az anyagkompatibilitásra. Nem vállalható felelősséget a helytelen, szakmai kérelemért és az ebből eredő kárért. Hivatalos – különösen. A helyi szabályokat be kell tartani. Fenntartjuk a jogot, hogy technikai módosításokat végezzünk termékeinken. További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot jelentkezési tanácsadónkon.

Stand: 05/2026