

TR6-Tankinnenreiniger (Latexentferner)

Tisztítószer és latexeltávolító tartály-belsőkhöz

<u>Alkalmazás</u>	A termék eltávolítja a leszáradt, vagy erősen leragadt polimer-diszperziós maradványokat és latexet a tartályautók tartályairól. Automata tartály-belső tisztító-berendezésekhez, visszaforgatáshoz is alkalmas.
<u>Tulajdonságok</u>	Lúgos, habszegény intenzív tisztítószer -nagyon hatékony, zselé-szerű, makacs szennyeződések is feloldja, mert mélyre hatolva oldja fel a szennyeződést -intenzív sötétzöld szín -a feloldott szennyeződés részecskék nem rakódnak vissza a falakra -jól leöblíthető -koncentrált, nagyon gazdaságosan felhasználható -parfüm-mentes -NTA-mentes, halogénezett szénhidrogénektől mentes A termékben lévő tenzidok nem haladják meg a törvény által előírt mértéket és biológiailag lebonthatók.
<u>Felhasználás</u>	<u>Kézi felhasználás:</u> A TR 6-ot leszáradt és leragadt maradványok esetén általában kézi tisztítást alkalmazzunk : Hígítás nélkül kenjük vagy spricceljük a felületre. A sötétzöld színnek köszönhetően jól észrevehető, mely részekre vittük már fel a terméket. Legalább 15 percig hagyjuk hatni, majd forró vízzel magas nyomással öblítsük le. <u>Gépi tisztítás:</u> Könnyebb szennyeződések esetén. A TR 6-ot vízzel hígítva a szórófejjel töltjük a tankba, majd tiszta vízzel öblítsük le.
<u>Műszaki adatok</u>	fajsúly (20 °C) kb. 1,07 kg/l Ph-érték (konc. Potenciométerrel) kb. 13,5-14
<u>Hatóanyagok</u>	Biológiailag lebomló nem ionos tenzidok, kálilugok, szilikátok, speciális oldószerek, oldásközvetítők, viszkozitás-regulátorok és színezékanyagok.
<u>Veszélyes anyagokról szóló rendelkezés</u>	Veszélyszimbólum: C- Maró !
<u>Megjegyzés</u>	A termék megtámadhatja a könnyű- és színesfémeket, valamint külső lakkozást, végezzünk előzetes próbát. Hűvösen ,de fagymentesen tároljuk- kerüljük a 35 °C feletti és fagypont alatti hőmérsékleteket.

A fenti adatok és ismérvek megfelelnek saját tapasztalatainknak. Jelen nyilvánossághozataluk információs célokat szolgál, az alkalmazás, a munkamódszerek és az anyagok minőségének sokfélesége miatt részünkről minden kötelezettség nélkül, mivel az alkalmazás feltételei ellenőrzési lehetőségeinken kívül esnek.

Alkalmazás során javasoljuk a hatósági előírások betartását!

Termékeink műszaki változtatásának jogát fenntartjuk.

TEGEE HUNGARIA Kft. 1044 Budapest, Ipari park u. 4.
Tel.: 1-436-7240, Fax: 1-436-7241