



MŰSZAKI ADATLAP

TEGEE MoS₂ rozsdoldó

Alkalmazási terület:

A Tegee MoS₂ rozsdoldó egy szilárdanyag-tartalmú kenő- és kúszóolaj.

Leírás és tulajdonságok:

A Tegee MoS₂ rozsdoldó jó tartósfolyási képességgel rendelkezik és gyorsan kilazítja a berozsdásodott csavarkapcsolatot. Aktív csúszási tulajdonságokkal rendelkezik, véd a korrózió és kopás ellen, és megszünteti a csikorgó és nyikorgó zajokat.

A Tegee MoS₂ rozsdoldó magas nyomáson is megtartja kiváló kenőképességét, -40 °C és +450 °C között hő- és nyomásálló.

Száraz légkörben különösen jól fejti ki kenő hatását, és ultra vákuumban is alkalmazható.

A Tegee MoS₂ rozsdoldó szilikont nem tartalmaz.

Alkalmazás:

Szórja fel a Tegee MoS₂ rozsdoldót a kenésre váró részekre, és rövid időre hagyja a felszört réteget szikkadni.

Műszaki adatok:

Megjelenési forma:	sárgásbarna
Szag:	olajos, technikai
Sűrűség 20 °C-on:	0,748g/cm ³
Négygolyós készülékkel mért VKA-érték DIN 51350 szerint:	1 200 N
Hőmérsékleti tartomány:	-40 °C és +450 °C között

Figyelem:

Kérjük, olvassa el az aeroszol flakonon és az aktuális biztonsági adatlapon található biztonsági szöveget.

Az itt leírt adatok ismereteinken és elvárásainkon alapulnak. Ezeket legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, melyek vevőink felvilágosítására szolgálnak. Harmadik fél mintaoltalmi jogait mindenkor tiszteletben kell tartani. Az itt megadott információk konkrét esetben nem helyettesíthetik az esetleges előkísérletek elvégzését.

06/10