



...das wirkt!



TERMÉKINFORMÁCIÓS LAP

CARAMBA Ölfleck-Entferner- Olajfolt eltávolító

Alkalmazási terület:

A CARAMBA olajfolteltávolító egy könnyen használható speciális termék porózus, nedvszívó, vagy nem porózus felületekhez, mint például beton térkövek, agyag, habkő, esztrich, klinker és kerámia, de szőnyegek és textil padlóburkolatok számára is.

Leírás, jellemzők:

CARAMBA Ölfleck-Entferner

- Eltávolítja a kenő- motor- és sebességváltó olajokat gázolajat a járólapokról, térkövekről, szegélykövekről, garázs padozatokról, teraszokrólfelhajtókról, erkélyekről, szőnyegekről, stb.
- Sűrű konzisztenciájának köszönhetően ferde felületeken is működik, mint pl. autófelhajtók.

Alkalmazás:

A friss olajfoltokból származó felesleges olajat papírtörülővel vagy hasonlóval szívja fel. Száraz időben használja a CARAMBA olajfolt-eltávolítót, kerülje a közvetlen napfényt és az 5°C alatti és 25 °C feletti hőmérsékletet, amennyire csak lehetséges. Biztosítson jó szellőzést beltéri használat esetén. Jól rázza fel a CARAMBA olajfolt eltávolítót. Ha a termék alkalmazása során nem rendelkezik gél alakú konzisztenciával, ennek megfelelően rázza fel. Ezután egyenletesen és gazdagon alkalmazza a szennyezett területekre. Hagyja, hogy a termék addig hasson, amíg teljesen kiszárad, és egy könnyű porréteg képződik (az időjárástól függően körülbelül kb. 6 óra). Ezután seperje vagy porszívózza fel a felületről a termékmaradványokat, és dolgozza át súrolókefével majd öblítse le sok tiszta vízzel. Régebbi vagy nagyon makacs olajfoltok esetén szükség esetén ismételje meg többször az alkalmazást.

Figyelem:

Használat előtt, különösen természetes köveken és textil padlóburkolatokon, ellenőrizze a felület kompatibilitását egy kevésbé látható helyen! A bitumen, az aszfalt és a pala olajfoltjai nem dolgozhatók fel megfelelő előzetes vizsgálat nélkül, mert a természetesen elérhető olaj is eltávolítható a felületből. Az eredmény valószínűleg a felület károsodása lenne. Az olajos hulladékot a jogszabályoknak megfelelően dobja ki. Ne adja hozzá a háztartási hulladékhoz, és ne engedje be a csatornába. A flakont az alkalmazás után zárja be, és tartósan, legfeljebb 25 °C-on tárolja.

Technikai adatok:

megjelenés:	Fehéres opálos szuszpenzió
Illat:	karakteres oldószeres
Sűrűség 20 °C :	0,803 – 0,823 g/ml

Utalás:

Kérjük, vegye figyelembe a tartályon és az aktuális biztonsági adatlapon található információkat is.

Az ebben a dokumentumban szereplő információk megállapításaink és tapasztalataink eredménye. Ezek megfelelnek a legjobb tudásunknak, és célja, hogy tanácsot adjon ügyfeleinknek. Harmadik felek tulajdonjogát tiszteletben kell tartani. Egyedi esetekben az információ nem helyettesíti az előzetes teszteket.

