



MŰSZAKI ADATLAP

CARAMBA Nagyteljesítményű tapadó kenőanyag

Alkalmazási terület:

A CARAMBA Nagyteljesítményű tapadó kenőanyag egy semleges, tartósfolyásra képes és igen jól tapadó kenőanyag olyan igényes tribológiai feladatokra, ahol a berendezés egyes részei magas nyomás, ütés és rezgés hatásának vannak kitéve.

Leírás és tulajdonságok:

A CARAMBA Nagyteljesítményű tapadó kenőanyag ideálisan alkalmazható drótkötelek, fogaskerekek, rudazatok, görgők, csuklók, vezetősínek, zsanérok, záruk, kormányrúdfejek, lánchajtások és erőátvitelre szolgáló csapok kenésére.

A CARAMBA Nagyteljesítményű tapadó kenőanyag megszünteti a csikorgó és nyikorgó zajokat, és nem tartalmaz szilikont.

A CARAMBA Nagyteljesítményű tapadó kenőanyag rendkívül jó tartósfolyási és áthatolási képességgel, kiváló tapadóképességgel és átlagon felüli nyomásfelvevő képességgel rendelkezik (négygolyós készülékkel mért VKA-érték DIN 51350 szerint: 1700 – 1800 N). A kenéssel ellátott alkatrészek sós vízzel és fröccsenő vízzel szemben ellenállók, és ellenállnak gyenge savak és lúgok hatásának is.

A CARAMBA Nagyteljesítményű tapadó kenőanyag kiváló korrózióvédő hatással rendelkezik.

Alkalmazás:

A flakont használat előtt jól rázza fel és kb. 20 cm távolságról szórja be a védendő ill. kenendő felületet, és rövid ideig hagyja szikkadni a kezelt felületet.

Műszaki adatok:

Megjelenési forma:	sárgásbarna, átlátszó
Szag:	termékre jellemző oldószer-szag
Sűrűség 20°C-on:	0,75 g/cm ³
Négygolyós készülékkel mért VKA-érték DIN 51350 szerint:	1700 – 1800 N
Hőmérsékleti tartomány:	-25 °C és +200 °C között

Figyelem:

Kérjük, olvassa el a csomagolóanyagon, valamint az aktuális biztonsági adatlapon található figyelmeztetéseket is.

Az itt leírt adatok ismereteinken és elvárásainkon alapulnak. Ezeket legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, melyek vevőink felvilágosítására szolgálnak. Harmadik fél mintaoltalmi jogait mindenkor tiszteletben kell tartani. Az itt megadott információk konkrét esetben nem helyettesíthetik az esetleges előkísérletek elvégzését.

04/10

Caramba Chemie GmbH & Co. KG
Wanheimer Str. 334 – 336
47055 Duisburg
Fon: 0203 77 86 - 01
Fax: 0203 77 86 - 196

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing./MBA Michael Kupzj
Uwe Lohmann

Registergericht:
Amtsgericht Duisburg HRA 6779
Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 813 26 44 38

Komplementär:
Caramba Verwaltungs-GmbH,
Sitz Duisburg
Registergericht:
Amtsgericht Duisburg, HRB 9162

Caramba Chemie GmbH & Co. KG
Wanheimer Str. 334 – 336
47055 Duisburg
Fon: 0203 77 86 - 01
Fax: 0203 77 86 - 196

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing./MBA Michael Kupzig
Uwe Lohmann

Registergericht:
Amtsgericht Duisburg HRA 6779
Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 813 26 44 38

Komplementär:
Caramba Verwaltungs-GmbH,
Sitz Duisburg
Registergericht:
Amtsgericht Duisburg, HRB 9162