



MŰSZAKI ADATLAP

CARAMBA expressz kontakt spray

Alkalmazási terület:

A CARAMBA Expressz kontakt spray megszünteti a gyújtásrendszer nedvesség okozta meghibásodását.

Leírás és tulajdonságok:

A CARAMBA Expressz kontakt spray intenzív nedvesség-kiszorító képességgel, tartós tisztító hatással és optimális tartósfolyási képességgel rendelkezik. A szerrel kezelt felület taszítja a vizet.

A CARAMBA Expressz kontakt spray vas, acél, könnyűfém és műanyag felületre alkalmazható. -50°C és +180°C között hőálló.

Alkalmazás:

Alaposan szórja be a gyújtáselosztót, kábeleket, foglalatokat és gyújtógyertyákat. Figyelem: Forró anyagra ne szórjon permetet! Az elektronikai alkatrészeket a kezelés előtt le kell választani az áramellátásról.

Műszaki adatok:

Megjelenési forma:	sárgásbarna
Szag:	petróleumra emlékeztető
Sűrűség 20°C-on:	0,815 g/cm ³
Hőmérsékleti tartomány:	-50 °C és +180 °C között

Figyelem:

A CARAMBA Expressz kontakt spray abszorbeálható szerves halogénezett vegyületektől (AOX) mentes.

Olvassa el az aeroszolos flakonra írt figyelmeztetést.

Az itt leírt adatok ismereteinken és elvárásainkon alapulnak. Ezeket legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, melyek vevőink felvilágosítására szolgálnak. Harmadik fél mintaoltalmi jogait mindenkor tiszteletben kell tartani. Az itt megadott információk konkrét esetben nem helyettesíthetik az esetleges előkísérletek elvégzését.

06/10