



MŰSZAKI ADATLAP

CARAMBA Többfunkciós szilikonzsír spray

Alkalmazási terület:

A CARAMBA Többfunkciós szilikonzsír spray gördülőcsapágyak, zsanérok, csúszósín, fémből és műanyagból készült terelőgörgők, elektromos dugaszoló kapcsolatok, kapcsolók, stb. sokoldalú kenő- és ápolószere.

Leírás és tulajdonságok:

A CARAMBA Többfunkciós szilikonzsír spray egy színtelen, nem csepegő, majdnem szagtalan, magas szilikontartalmú zsír. Nagyfokú stabilitásának köszönhetően kiválóan alkalmas függőleges síkok kenésére. A kenőréteg -30 °C és $+200\text{ °C}$ között hőálló.

A CARAMBA Többfunkciós szilikonzsír spray öregedésálló és nem oxidálódik. Taszítja a vizet és véd a korrózió ellen.

A CARAMBA Többfunkciós szilikonzsír sprayt az NSF H1 kategóriájú kenőanyagként regisztrálta (regisztrációs szám: 142186). Ezzel az élelmiszerral való véletlen érintkezés megengedett.

Alkalmazás:

Tisztítsa meg az alapot. Rázza fel a flakont és vékony rétegben szórja fel a szert a száraz alapra. A felszórt réteget hagyja alaposan kiszikkadni.

Műszaki adatok:

Megjelenési forma:	nem áttetsző, színtelen
Szag:	benzinre emlékeztető, szikkadás után semleges
Sűrűség 20 °C -on:	$0,796\text{ g/cm}^3$
Négygolyós készülékkel mért VKA-érték DIN 51350 szerint:	1 000 N
Hőmérsékleti tartomány:	-30 °C és $+200\text{ °C}$ között

Figyelem:

Kérjük, figyelmesen olvassa el az aeroszolos flakonon olvasható biztonsági szöveget, valamint az aktuális biztonsági adatlap figyelmeztetéseit.

Az itt leírt adatok ismereteinken és elvárásainkon alapulnak. Ezeket legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, melyek vevőink felvilágosítására szolgálnak. Harmadik fél mintaoltalmi jogait mindenkor tiszteletben kell tartani. Az itt megadott információk konkrét esetben nem helyettesíthetik az esetleges előkísérletek elvégzését.

06/10