



PreWash

Lúgos előmosó teherautókhoz

Tulajdonságok: Foszfátmentes, erősen lúgos, nagy koncentrációjú előtisztító intenzíven ható mosóanyagok kombinációjával. A nagyon erős zsír-, olaj- és korom-szennyeződések és a silótakarmányból származó lerakódásokat is feloldja.

Alkalmazás: Erős nagynyomású, permetezhető és habosítható tisztítószer a haszongépjárművek, mint pl. teherautók, siló-, tank- és építőipari járművek, konténerek előtisztítására. Az előmosó- és nagynyomású berendezéssel alulról fölfelé – hogy a nem kívánatos csíkozódást elkerüljük – felporlasztjuk. Néhány perc hatóidő után a járművet bő vízzel lemossuk, vagy átvisszük a mosóberendezésen.

Adagolás: A szennyeződés mértékétől függően 1:5 – 1:15 hígítva alkalmazzuk permetezhető tisztítószerként. Nagynyomású berendezéssel történő alkalmazásakor töményen a gép vegyszertartályába töltjük. Az adagolás a tisztítószugárban 0,2-3 % legyen.

Műszaki adatok:

pH-érték, konc.:	kb. 13 – 13,5
pH-érték, 1 %-os:	kb. 11
Fajsúly (20 °C):	1,06 kg/l
Tiszta olvadáspont:	- 2 °C

Hatóanyagok: Komplexképzők, biológiailag lebontható anionos és nem ionos tenzidek, nátriumhidroxid, oldáselősegítők, segédanyagok.

Utalás a "Veszélyes
Anyagok"
kezelésével
kapcsolatos Előírásra

Veszélyességi jel: C – maró anyag

R 34: Égési sérülést okoz

S 2: Gyermekek kezébe nem kerülhet

S 26: Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

S 28: Ha az anyag a bőrre kerül, bő vízzel azonnal le kell mosni.

S 37/39: Megfelelő védőkesztyűt és arc- /szemvédőt kell viselni.

S 45: Baleset vagy rosszullet esetén orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

Megjegyzés: A termék megfagyása és újra felolvasztása nincs káros hatással a termék hatékonyságára. Megtámadhatja a könnyűfémeket (alumínium, cink, réz) valamint az érzékeny lakkokat (előzetesen végezzünk próbát!). A fenti alkalmazási koncentrációban a termék a szennyvízrendszerben könnyen leválasztható.

A fenti adatok és ismérvek megfelelnek saját tapasztalatainknak. Jelen nyilvánossághozataluk információs célokat szolgálnak, az alkalmazás, a munkamódszerek és az anyagok minőségének sokfélesége miatt részünkről minden kötelezettség nélkül, mivel az alkalmazás feltételei ellenőrzési lehetőségeinken kívül esnek.

Alkalmazás során javasoljuk a hatósági előírások betartását.

Termékeink műszaki változtatásának jogát fenntartjuk.

a TEGEE-CHEMIE kizárólagos képviselője:

TEGEE HUNGARIA Kft. 1044 Budapest, Ipari park u. 4.

Tel.436-7240 Fax.436-7241

