



TEGEBLITZ HU

Alkatrésztisztító, zsírtalanító folyadék

Tulajdonságai: Tiszta, áttetsző folyadék erős zsír- és olajeltávolító hatással. Mentos szerves halogénektől (FCKW és CKW) valamint aromáktól.

Alkalmazás : A Tegeblitz HU nem támadja meg a fémöntvényeket, vasat, színes- és könnyűfémeket, és gond nélkül alkalmazható PVC, polietilén, gumi, kaucsuk és minden más műanyag tisztítására.

A terméket töményen használjuk, és mind kézileg, mind porlasztó pisztollyal vagy alkatrészmosó berendezésben alkalmazható. Rövid behatási idő után a makacs szennyeződések is feloldódnak. Fő alkalmazási területei: alkatrészmosó berendezésben keringtetve vagy merülőkádas tisztítószerként történő felhasználása. A megtisztított alkatrészek utólagos leöblítése vízzel felesleges. A száradási folyamat sűrített levegővel történő lefúvatásával meggyorsítható.

Aromamentessége miatt a termék különösen bőrbarát, a maximális munkakoncentráció (MAK) tekintetében a Tegeblitz HU toxikusan az abszolút problémamentes tartományban van.

Műszaki adatok:

fajsúly (+20 °C):	kb. 0,797 kg/l
lobbanáspont	>70°C
párolgásszám (éter = 1)	600 (DIN 53170 szerint)
veszélyességi osztály	VbF A III

Hatóanyagok: Paraffinok, alifás szénhidrogének, aromátlanítva

Veszélyes anyagokról szóló rendelkezés Xn - Ártalmas

R mondatok:	R 53:	A vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
	R 65:	Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat
S mondatok:	S 24/25:	Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást
	S 29	Csatornába engedni nem szabad
	S 62	Lenyelés esetén hánytatni tilos azonnal orvoshoz kell fordulni és edényzetet vagy a címkét megmutatni az

Megjegyzés A terméket nem szabad a csatornába juttatni.

A fenti adatok és ismérvek megfelelnek saját tapasztalatainknak. Jelen nyilvánosságra hozataluk információs célokat szolgál, az alkalmazás, a munkamódszerek és az anyagok minőségének sokfélesége miatt részünkről minden kötelezettség nélkül, mivel az alkalmazás feltételei ellenőrzési lehetőségeinken kívül esnek. Alkalmazás során javasoljuk a hatósági előírások betartását! Termékeink műszaki változtatásának jogát fenntartjuk.

a TEGEE-CHEMIE kizárólagos képviselője:

TEGEE HUNGARIA Kft. 1044 Budapest, Ipari park u. 4.
Tel.: 436-7240 Fax: 436-7241